



- 高效率透浦風機，FEG可達80
- 本機取得台灣節能標章及大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引




B51系列外觀示意圖  
B51 SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)



### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m <sup>3</sup> /min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B51-630	7.5	60	220/380	三	4	1820	19.4/11.2	219.9	249.2 2445	XX	約XX	118-140	N-1538t
	10	60	220/380	三	4	2000	25.3/14.6	241.7	300.9 2952	XX	約XX	132-140	N-1538t
	15	60	220/380	三	4	2290	37.5/21.7	276.7	394.5 3870	XX	約XX	140-140	N-1538t
	20	60	220/380	三	4	2520	48.8/28.3	304.5	477.8 4687	XX	約XX	150-140	N-1538t

- 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。
  - 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。
  - 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。
  - 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。
  - 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。
- 表列風機重量 含馬達重量