




- 高效率透浦風機，FEG可達85
- 本機取得台灣節能標章及大陸GB認證
- 本機選用高效率等級馬達
- 本機適用於各種機械製程排風
- 本機適用於各種機械製程所需之冷卻、烘乾
- 泛用於各種集塵機、水洗處理機之後段抽引



B55系列外觀示意圖


B55 SERIES IMAGE

### 性能曲線圖 (PERFORMANCE CURVES)





● 建議運用區：依ASHRAE-90.1標準，最高效率點下移15個百分點。

### 裝配方向視圖與尺寸 (DIMENSIONS)



A向葉輪

B向葉輪



朝天 上水平 下水平

朝天 上水平 下水平

### 標準性能表 (STANDARD PERFORMANCE DATA)

特性	馬力	頻率	電壓	相數	極數	轉速	電流	最大風量	最大靜壓	噪音	重量	備註A	備註B
型號	OUTPUT POWER HP	FREQUENCY Hz	VOLTAGE V	PHASE Ø	POLES P	SPEED RPM	CURRENT A	MAX AIRVOLUME m³/min	MAX STATIC PRESSURE mmAq Pa	NOISE dB	WEIGHT Kg	NOTE A	NOTE B
B55-710	15	60	220/380	三	4	1780	37.5/21.7	344.4	297.7 2920	XX	約XX	125-125	N-1431t
	20	60	220/380	三	4	1960	48.8/28.3	379.3	360.9 3541	XX	約XX	140-125	N-1431t
	25	60	220/380	三	4	2110	61.6/35.7	408.3	418.3 4103	XX	約XX	150-125	N-1431t

● 以上配置為出廠標準轉速，若需變更轉速、更改性能需另行通知。  
 ● 風機性能以ANSI/AMCA 210、ISO-5801標準測試。  
 ● 噪音為最高效率點之噪音值，測試方法為ISO 13347標準。

● 風機實際尺寸因軸承組型式不同而有所從動，請依2D圖檔為準。  
 ● 風機實際轉速因皮帶輪之規格尺寸而從動，性能略有改變。

表列風機重量 含馬達重量